

DİJİTAL GÖSTERGELİ 2000WATT MODİFİYE SİNÜS INVERTER



USB çıkış portu
İyi ısı dağılımı ile anodize alüminyum kasa
Yüksek çıkış için DC bağlantı kabloları
Otomatik yeniden başlatma fonksiyonu
Ön panelinde iki adet LED gösterge ile çalışma ve arıza durumunu gösterir
Dijital gösterge ile akü voltajı ve yüklemeye gücünü gösterir
Kompakt boyutu, hafifliği ve kolay kullanım

USB E8 RoHS CE - LVD/EMC 1.5 YEAR LIMITED WARRANTY

MODEL		MSD2000-121	MSD2000-122	MSD2000-241	MSD2000-242	MSD2000-481	MSD2000-482
ÇIKIŞ	AC GERİLİM	110 V	230V	110V	230 V	110 V	230 V
	AC GERİLİM ARALIĞI	100-120 VAC	220-240 VAC	100-120 VAC	220-240 VAC	100-120 VAC	220-240 VAC
	AC DÜZENLEME	± 10%					
	ANMA GÜCÜ	2000W					
	ZİRVE GÜCÜ	4000W					
	DALGA FORMU	MODİFİYE SİNÜS					
	FREKANS	50/60 Hz ± 3					
	YÜKSÜZ ÇEKİLEN AKIM	≤ 1.1 A					
	VERİM	≥ 90%					
	USB	5V 2.1A (Opsiyonel)				Yok USB	
	LED GÖSTERGESİ	Yeşil: Güç Açık / Kırmızı: Güç Hatası					
	SOĞUTMA FANI	Yük bağlandığında çalışır / Sıcaklık Kontrolü Opsiyonel					
	DİJİTAL GÖSTERGE	GERİLİM / GÜÇ					
	GİRİŞ	DC GERİLİM	12 V		24 V		48 V
GERİLİM ARALIĞI		9.5 - 16 V DC		19 - 32 V DC		38 - 64 V	
DC BAĞLANTI		BVR 10*2		BVR 6*2		BVR 6*2	
KORUMA	DÜŞÜK GERİLİM ALARMI	9.5 ± 0.5 V DC		22 ± 1 V DC		44 ± 2 V DC	
	DÜŞÜK GERİLİM KAPATMA	10 ± 0.5 V DC		19 ± 1 V DC		38 ± 2 V DC	
	GERİ AÇMA GERİLİMİ	11.5 - 12 V		23 - 24 V		46 - 48 V	
	AŞIRI YÜK	ÇIKIŞI KAPATIR - YENİDEN BAŞLATMA					
	AŞIRI GERİLİM	15 ± 0.5 V DC		30 ± 1 V DC		60 ± 2 V DC	
	AŞIRI SICAKLIK	OTOMATİK ÇIKIŞ KAPANIR - YENİDEN BAŞLATMA					
	ÇIKIŞ KISA DEVRE	ÇIKIŞI KAPATIR - YENİDEN BAŞLATMA					
	TERS BAĞLANTI	SİGORTA KORUMALI					
	DEĞİŞTİRİLEBİLEN SİGORTA	30A*8		15A*8		7.5A*8	
	YUMUŞAK BAŞLANGIÇ	VAR / 3-5 s					
ORTAM	TOPRAK HATASI	VAR					
	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	0-30C = @ 100% YÜK; 40C = @ 50% YÜK					
	ÇALIŞMA NEMİ	20% - 90% RH YOĞUŞMASIZ					
	ORTAM SICAKLIĞI&NEMİ	30 - 70C ; 10-95% RH					
GÜVENLİK	SICAKLIK KATSAYISI	10% - 90% RH					
	İZOLASYON DİRENCİ	20C - +50C					
	EMI İLETİM & RADYASYON	I/P - O/P: 100M Ohms / 500VDC/25/70%RH					
	EMS KORUMA	EN55022 B UYUMLU, 72/245/CEE, 95/64/CE					
DİĞER	LVD	EN61000-4-2,3 UYUMLU					
	E-MARK	EN60950 ve EN61558-1-2 UYUMLU					
	AĞIRLIK	6000g					
	EBATLAR (cm)	33.5*23*10.8 cm					
AKSESUAR	PAKETLEME	KATON, 2 PARÇA / 14KG / 40*31.5*37cm					
	ÇIKIŞ SOKETİ	Schuko soketi					
	UZAKTAN KONTROL	OPSİYONEL					