DİJİTAL GÖSTERGELİ 200WATT MODİFİYE SİNÜS INVERTER

USB çıkış portu

İyi ısı dağılımı ile anodize alüminyum kasa

Yüksek çıkış için DC bağlantı kabloları

Otomatik yeniden başlatma fonksiyonu

Ön panelinde iki adet LED gösterge ile çalışma ve arıza durumunu gösterir

Dijital gösterge ile akü voltajı ve yükleme gücünü gösterir

Kompakt boyutu, hafifliği ve kolay kullanım

USB RoHS CE LVD/EMC 1.5 YEAR LIMITED WARRANTY

MODEL		CAR201-121	CAR201-122	CAR201-241	CAR201-242
ÇIKIŞ	AC GERİLİM	110 V	230 V	110 V	230 V
	AC GERİLİM ARALIĞI	100-120 VAC	220-240 VAC	100-120 VAC	220-240 VAC
	AC DÜZENLEME	± 10%			
	ANMA GÜCÜ	200W			
	ZİRVE GÜCÜ	400W			
	DALGA FORMU	MODİFİYE SİNÜS			
	FREKANS	50/60 Hz ± 3			
	YÜKSÜZ ÇEKİLEN AKIM	≤ 0,35 A			
	VERİM	≥ 90%			
	USB	5V 500mA (Opsiyonel)			
	LED GÖSTERGESİ	Yeşil: Güç Açık / Kırmızı: Güç Hatası			
	SOĞUTMA FANI	Yük bağlandığında çalışır / Sıcaklık Kontrolü Opsiyonel			
	DİJİTAL GÖSTERGE	GERİLİM / GÜÇ			
GİRİŞ	DC GERİLİM	12 V		24 V	
	GERİLİM ARALIĞI	9.5 - 16 V DC		19 - 32 V DC	
	DC BAĞLANTI	1x600mm çakmak girişli DC kablo - 2xbatarya kablosu			
KORUMA	DÜŞÜK GERİLİM ALARMI	9.5 ± 0.5 V DC		19 ± 1 V DC	
	DÜŞÜK GERİLİM KAPATMA	10 ± 0.5 V DC		20 ± 1 V DC	
	GERİ AÇMA GERİLİMİ	11.5 - 12 V		23 - 24 V	
	AŞIRI YÜK	ÇIKIŞI KAPATIR - YENİDEN BAŞLATMA			
	AŞIRI GERİLİM	15 - 16 V DC		30 - 32 V DC	
	AŞIRI SICAKLIK	OTOMATİK ÇIKIŞ KAPANIR - YENİDEN BAŞLATMA			
	ÇIKIŞ KISA DEVRE	ÇIKIŞI KAPATIR - YENİDEN BAŞLATMA			
	TERS BAĞLANTI	SİGORTA KORUMALI			
	DEĞİŞTİRİLEBİLEN SİGORTA	25 A		50 A	
	YUMUŞAK BAŞLANGIÇ	VAR / 3-5 s			
	TOPRAK HATASI	VAR			
ORTAM	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	0-30C = @ 100% YÜK; 40C = @ 50% YÜK			
	ÇALIŞMA NEMİ	20% - 90% RH YOĞUŞMASIZ			
	ORTAM SICAKLIĞI&NEMİ	-30 - 70C ; 10-95% RH			
	SICAKLIK KATSAYISI	10% - 90% RH			
GÜVENLİK	İZOLASYON DİRENCİ	-20C - +50C			
	EMI İLETİM & RADYASYON	I/P - O/P: 100M Ohms / 500VDC/25/70%RH			
	EMS KORUMA	EN55022 B UYUMLU, 72/245/CEE, 95/64/CE			
	LVD	EN61000-4-2,3 UYUMLU			
	E-MARK	EN60950 ve EN61558-1-2 UYUMLU			
DİĞER	AĞIRLIK	365g			
	EBATLAR (cm)	14.5*7.6*5.4 cm			
	PAKETLEME	KATON, 40 PARÇA / 19.8KG / 51*37*42.5cm			
	ÇIKIŞ SOKETİ	A,B,C,D,E,F,G OPSİYONEL			